

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

<https://tigercnc.nt-rt.ru/> || tcn@nt-rt.ru

singel leverage type



Singel Leverage Type

Heavy duty construction made of finest materials
Special steel
Front and side gib adjustment
Four position anvil
Steel pinions and rams

MODEL NO.	APPROX TONS PRESSURE	CAPACITY OVER TABLE	LARGEST ARBOR	PRESS DISTANCE BETWEEN RAM AND COLUMN	RAM SQUARE	RAM LENGTH	HEIGHT OF PRESS	BASE DIMENSIONS	WEIGHT kgs/lbs
AP-0	1/2 ton	120 4.73"	30 1.18"	92 3.62"	18 0.71"	202 7.95"	265 10.43"	103×233 4.05×9.17"	7.7/17
AP-1	1 ton	145 5.71"	35 1.38"	108 4.25"	25 1"	250 9.84"	300 11.81"	115×245 4.53×9.65"	11/25
AP-2	2 ton	215 8.46"	48 1.89"	150 5.90"	32 1.26"	335 13.19"	445 17.52"	170×380 6.70×14.96"	28/62
AP-3	3 ton	330 13"	63 2.48"	170 6.70"	38 1.50"	465 18.30"	580 22.83"	210×455 8.27×17.91"	62/135
AP-5	5 ton	470 18.50"	78 3"	250 9.84"	51 2"	700 27.56"	820 32.28"	242×665 9.53×26.18"	139/306